



EASY GRASS SAE 30

Kerti kisgép olajok / ásványi motorolaj
kiszáras: 0,6 liter, 20 liter, 200 liter

SPECIFIKÁCIÓK, GYÁRI JÓVÁHAGYÁSOK:
API:SF/CD

TERMÉK LEÍRÁSA:

EASY GRASS SAE 30 ásványi bázisú, komplex adalékolással előállított, nyári időszakban használatos mezőgazdasági kisgép motorolaj.

- ✓ megfelelő folyási tulajdonsággal bír
- ✓ habzás-, korrózió-, sűrűdés-, kopásátló tulajdonság
- ✓ tökéletes motorvédelmet és viszkozitás stabilitást biztosít
- ✓ oxidáció, -habzás, -korrózió –és kopásátló tulajdonsággal rendelkezik
- ✓ megátolja a lerakódásokat
- ✓ magas hőmérséklet és inte zív terhelés esetén is stabil
- ✓ detergens/diszpergens

ALKALMAZÁS, HASZNÁLATI UTASÍTÁS:

Fűnyíró gépek, fűnyíró traktorok, rotációs kapák, talajlazítók, négyütemű motorjainak magas színvonalú, megbízható kenésére szolgáló, tavasztól őszig terjedő időszakban.

- A csereperiódus (általános a 25-50 üzemóra) a szervizutasítás szerint történjen. Az olajsintet, minden igénybevetel előtt célszerű ellenőrizni!
- A motorolajat 50 üzemóránként, illetve a téli leállítás előtt le kell cserélni.
- Az olajsűrű cseréje is fontos, mert segít a lekopott részek, szennyeződések eltávolításában a motor kenési rendszeréből.
- A használandó olaj típusáról és mennyiségéről a gépkezelési útmutatóban talál információt. Ne töltse túl!
- A levegősűrűt is 100 üzemóránként, illetve a téli leállítás előtt cserélje ki , illetve ha elősűrűvel is fel van szerelve , akkor azt is mo ószeres vízzel kimoshatja.
- Ezek mellett célszerű ellenőrizni a gyertyákat, késeket, kaszákat, szíjakat is.

Jellemző paraméterek	E.G. 30
Sűrűség 15° g/cm ³	0,89
Viszkozitás 40°C mm ² /s	112,4
Viszkozitás 100°C mm ² /s	11,6
Viszkozitási index	88
Dermedéspont °C	-27
Gyulladáspon t °C	210
Szín	sárgásb.

A táblázatban szereplő adatok a termékre jellemző tipikus értékek, nem helyettesítik a termék specifikációt. A fenti adatok a jelenleg gyártott termékre jellemzőek. Folytonos termékkutatás és fejlesztés miatt az információkat ebben a dokumentumban előző értesítés nélkül is változtatható.

Tűzvesélyesség: „Mérsékeltén tűzvesélyes”, „D”.

Az ajánlott tárolási körülmények betartása mellett, bontatlan göngyölegben a szavatossági idő: 5 év

Közvetlen napsugárzástól, nedvességtől, erélyes oxidáló szerektől távol, eredeti-zárt göngyölegben és egyéb szennyeződéstől védett helyen kell tárolni, hűvös, jól szellőzött helyen. A fáradt olajat minden esetben az arra kijelölt átvevőhelyre kell vinni, illetve átadható a begyűjtésére engedéllyel rendelkező cégeknek, amelyek az átvételt a jogszabályokban meghatározott módon igazolják.

Ezzel kapcsolatosan cégünknel a lenti elérhetőségek bármelyikén érdeklődhet.



MSZ EN ISO 9001:2009 MSZ EN ISO 14001:2005