

LEÍRÁS:

Egész évben használható négyütemű motorolaj. Különleges formulával adalékolt és szintetikus alapolaj keveréke.

JELLEMZŐ PARAMÉTEREK:

JELLEMZŐK	ÉRTÉKEK
Sűrűség 15°C-on (g/cm ³)	0,867
Viszkozitás 40 °C-on (mm ² /s)	n.a.
Viszkozitás 100 °C-on (mm ² /s)	14-15,5
Viszkozitási index	145
Folyáspont (°C)	-29
Lobbanáspont (°C)	240

API: SL/CF

ACEA: -

GYÁRTÓI JÓVÁHAGYÁSOK, SPECIFIKÁCIÓK:

12x0,6 literes műanyag kanna - fólia

TULAJDONSÁGOK:

- + oxidációval és kopással szembeni ellenállást biztosító kialakítása elősegíti a motor hosszú élettartamát
- + adalék technológiája hosszabb ideig tisztán tartja a motort
- + kenőképességét hosszú olajcsereperiódus alatt is megtartja
- + nem képződik üledék és lerakódás használat alatt
- + hideg időben is kiváló és könnyű indítást tesz lehetővé

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET:

Kiváló minőségű többfokozatú motorolaj egész éves használatra. Szinte minden 4 ütemű motorral felszerelt kerti berendezéshez (fűnyírógépek, fűnyíró traktorok, rotációs kapák, talajlazítók, hómarók és áramfejlesztők) alkalmas. Különösen alkalmas a 4T Briggs & Stratton® motoros berendezésekben való használatra, beleértve a fűnyírókat, a magasnyomású mosókat és a generátorokat, ahol ez a minőségű olaj az előírás.

KEZELÉS ÉS TÁROLÁS:

Tároljuk száraz, jól szellőző helyen az eredeti göngyölegben. Tartsuk távol nyílt lángtól és egyéb gyújtóforrásoktól. Óvjuk a közvetlen napfénytől. A termék felhasználása, tárolása és szállítása során az ásványolaj-termékekre vonatkozó munka- és környezetvédelmi előírásokat kell betartani. További részletesebb információkért lásd a termék Biztonsági Adatlapját. A hajtóműolajok készre formulázott kenőanyagok, utólagos adalékolásuk szükségtelen és előre nem látható káros következményekkel járhat. Erre az esetre a gyártó és forgalmazó nem vállal felelősséget. Az ajánlott tárolási körülmények betartása mellett, bontatlan göngyölegben a szavatossági idő: 60 hónap Ajánlott tárolási hőmérséklet: max. 40°C