



LÁNCKENŐ OLAJ VG 120-ásványi

Kerti kisgép olajok / ásványi lánckenő olaj
kiszárlás: 1 liter, 5 liter, 20 liter, 60 liter, 200 liter, 1000 liter

SPECIFIKÁCIÓK, GYÁRI JÓVÁHAGYÁSOK:
ISO 6743-1 (L-AC); STIHL; HUSQVARNA; PARTNER-FARMER; SACS-DOLMAR

TERMÉK LEÍRÁSA:

LÁNCKENŐ OLAJ VG 120 ásványolaj - alapú lánckenő olaj, amely maximális kenést biztosít a lánCFűrészek vezetőjének és a lánCnak, különleges időjárású viszonyok között is.

- ✓ jó tapadó képessége gazdaságos felhasználást biztosít
- ✓ kopáscsökkentő és habzásgátló adalékolás

ALKALMAZÁS, HASZNÁLATI UTASÍTÁS:

Fakitermelő és daraboló kézi fűrészgépek (erdei és kerti munkák) hatékony kenőolaja. Ajánlott minden gyártmányú lánCFűrészhez.

- A fűrészgéplánc kenéshez kizárólagosan csak erre a célra kifejlesztett megfelelő tapadással és folyási tulajdonságokkal rendelkező kenőolajok alkalmasak. A más célra létrehozott kenőolajok (motorolaj, hajtóműolaj, hidraulikaolaj, stb.) nem biztosítják a lánC és a vezetősín megfelelő védelmét.
- Soha ne alkalmazzon használt olajat, mert a bennük lévő szennyezőanyagok az olajszivattyú, a lánC és a vezetősín kopását eredményezhetik, illetve súlyosan károsítják a környezetet.
- Megfelelő kenés nélkül fűrészelési munkát soha nem szabad végezni, mert kenés hiányában a lánC, a vezetősín és a gép élettartama csökken.
- A munka megkezdése előtt ellenőrizni kell a kenőolajtartályban lévő olaj mennyiségét és a kenés minőségét. A kenés minőségét úgy ellenőrizhetjük, hogy a beindított fűrészgépet - működő lánCCal - tartjuk kb.15 cm-re a vágandó munkadarab fölött. Abban az esetben, ha a kenés megfelelő, a kispriccelt olaj nyomot hagy a munkadarabon.
- A fűrészgépek lánCkenését a berendezésen egy külön szivattyú végzi, aminek mennyiségi adagolása egy mechanikusan állítható csavarral változtatható.

Jellemző paraméterek	VG 120
Sűrűség 15° g/cm ³	0,875
Viszkozitás 40°C mm ² /s	100-110
Viszkozitás 100°C mm ² /s	n.a.
Viszkozitási index	100
Dermedéspont °C	-27
Gyulladáspont °C	220
Szín	sárgásb.

A táblázatban szereplő adatok a termékre jellemző tipikus értékek, nem helyettesítik a termék specifikációt. A fenti adatok a jelenleg gyártott termékre jellemzőek. Folytonos termékutatás és fejlesztés miatt az információkat ebben a dokumentumban előző értesítés nélkül is változtatható.

Tűzveszélyesség: „Mérsékelt tűzveszélyes”, „D”.

Az ajánlott tárolási körülmények betartása mellett, bontatlan göngyölegben a szavatossági idő: 5 év

Közvetlen napsugárzástól, nedvességtől, erélyes oxidáló szerektől távol, eredeti-zárt göngyölegben és egyéb szennyeződéstől védett helyen tárolni, hűvös, jól szellőzött helyen. A fáradt olajat minden esetben az arra kijelölt átvévhelyre kell vinni, illetve átadható a begyűjtésére engedéllyel rendelkező cégeknek, amelyek az átvételt a jogszabályokban meghatározott módon igazolják.

Ezzel kapcsolatosan cégünknel a lenti elérhetőségek bármelyikén érdeklődhet.



MSZ EN ISO 9001:2009 MSZ EN ISO 14001:2005

Forgalmazó: AgroOroszi Kft. 5300 Karcag, Laktanya út 5376/37. hrsz