

# Használati útmutató

## Motorolaj kétütemű motorokhoz

### TERMÉK LEÍRÁSA:

2T összetételének (speciális szintetikus alapolajok és komplex adalékrendszer) köszönhetően még szélsőséges klimatikus viszonyok és üzemeltetési feltételek mellett is biztosítja a kétütemű motorok alkatrészeinek biztonságos kenésállapotát és tisztaságát.

- ✓ optimális kenést biztosít
- ✓ tökéletesen keveredik az üzemanyaggal
- ✓ megakadályozza lerakódásokat, védi a motor alkatrészeit a kopástól
- ✓ dugattyúgyűrűk tisztán tartása révén meghosszabbítja a motor élettartamát
- ✓ csökken a káros anyagok kibocsátása
- ✓ alacsony füstölés jellemzi

### ALKALMAZÁS, HASZNÁLATI UTASÍTÁS:

Előoldott motorolaj, amely a keverékkenésű és olajbefecskendezős kétütemű motorokhoz alkalmazható.

- motoros kézi láncfűrészekhez, kerti kisgépekhez, áramfejlesztésű motorokhoz
- alkalmazható 1:50 keverési vagy a gyártói előírások betartásával. Keverékkenésű motoroknál mindig tartsa be a kezelési utasításban megadott olaj-benzin keverési arányt!
- a helytelen üzemanyag használat elkerülése érdekében célszerű az üzemanyagokat külön, kizárólag erre a célra rendszeresített és jelölt, tiszta üzemanyagkannákban tárolni.
- mivel az ólommentes benzin a gumialkatrészekkel szemben nagyon agresszíven viselkedik, javasoljuk, hogy téli időszak előtt öntse ki a tankból és járassa ki a motorból is az üzemanyagot.

Tűzveszélyesség: „Mérsékelt tűzveszélyes”, „D”.

Az ajánlott tárolási körülmények betartása mellett, bontatlan göngyölegben a szavatossági idő: 5 év. Közvetlen napsugárzástól, nedvességtől, erélyes oxidáló szerektől távol, eredeti-zárt göngyölegben és egyéb szennyeződéstől védett helyen kell tárolni, hűvös, jól szellőző helyen. A fáradt olajat minden esetben az arra kijelölt átvevőhelyre kell vinni, illetve átadható a begyűjtésére engedéllyel rendelkező cégeknek, amelyek az átvételt a jogszabályokban meghatározott módon igazolják.

**Forgalmazó:** AgroOroszi Kft. 5300 Karcag, Laktanya út 5376/37. hrsz.