

# HASZNÁLATI UTASÍTÁS

## Mannel szerelő, tömítő pasztához

Helyettesíti tömítő szelence és tömítőgyűrűket, azbeszt, gumi, papír, parafa és fémtömítéseket.

Kiemelkedő minőségű fel folyékony ásványi olaj lítium tartalommal, tapadás javító adalékokkal. A lítium tartalom lehetővé teszi a termék alkalmazását nagyon széles hőmérsékleti tartományban, különösen magas hőmérsékleten.

Hőmérsékletálló – 50°C-tól +300°C-ig, tartósan +180°C-ig

Kiválóan ellenáll alacsony és magas hőmérsékletnek, olyan tömítést biztosít, ami nem repedezik, nem deformálódik hirtelen hőmérsékletváltozásoknál.

- Ellenálló kenőanyagokkal, fagyállóval, vízzel, üzemanyaggal, sav és lúgosoldatokkal szemben.
- Szilikonkaucsuk állapotába vulkanizálódó szoba hőmérsékleten, kiváló minőségű egykomponensű szilikon hermetizáló anyag.
- A használandó kenőanyag típusáról és mennyiségéről a gépkezelési útmutatóban talál információt.
- Rendszeresen cserélje a kenőanyagot a kenési felületeken a gép használati utasításában leírtaknak megfelelően.
- Az elhasznált kenőanyag nem biztosítja a csúszó, kopó felületek védelmét. Akár károsodásokat is okozhat.
- Gyorsan keményedő tömítő massa, szilárd tömítések bevonására is alkalmas.
- Valamennyi anyaggal szemben semleges.
- Nincs korrózió és negatív hatása a lambda szondákra sem.
- Olaj és hőálló.

### **Tárolás**

Közvetlen napsugárzástól, nedvességtől, erélyes oxidáló szerektől távol, eredeti-zárt göngyölegben és egyéb szennyeződéstől védett helyen kell tárolni, hűvös, jól szellőző helyen.

### **Megsemmisítés**

A fáradt olajat minden esetben az arra kijelölt átvevőhelyre kell vinni, illetve átadható a begyűjtésére engedéllyel rendelkező cégeknek, amelyek az átvételt a jogszabályokban meghatározott módon igazolják.

**FIGYELEM:** Gyermekektől elzárva tartandó.

A termékkel való érintkezést követően alaposan mossa le a bőrét.

**Forgalmazó: AgroOroszi Kft.** Székhely és Telephely címe: 5300 Karcag, Laktanya út 5376/37. hrsz.